

(NCD)



## (透明)防水膜

### 產品用途

Ni-Chem (透明)防水膜，主要用作解決已有建築外牆的滲水問題，因而特別適用於填補混凝土外牆、瓷磚飾面外牆、大理石飾面等外牆的細小裂縫，從而達到防滲堵漏。

### 產品特點

產品具有耐老化性能好，附著力強，延伸率高，耐高溫，抗沾污，不變黃，水性無毒，乾後透明等特點。

### 使用方法

1. 加清水 20%~30% 稀釋，攪拌勻混，塗刷(噴塗)一遍，使塗料滲透入牆身孔隙、裂縫；
2. 用不兌水的塗料在牆面塗刷(噴塗)二至三遍形成整體防水膜。

### 乾燥時間

指乾 30 分鐘，重塗 1 小時；硬乾 4 小時  
(乾燥時間會受氣溫、濕度等因素影響而略有不同)

### 注意事項

1. 環境溫度  $< 8^{\circ}\text{C}$ 、濕度  $> 85^{\circ}\text{C}$ 、下雨天不宜施工使用。
2. 本產品嚴禁與有機溶劑或油性物質混合使用。
3. 產品應存於  $8^{\circ}\text{C}$  以上的陰涼、乾燥、潔淨處。用剩的產品應密封保存以防變質。