

(NCF)



## 水性叻架王 (木器清漆)

### 簡介

本產品在生產過程不使用任何有害溶劑，在施工中和完工後，都不會釋放出任何的有害物質，是100%的環保健康。塗漆後隨著時間越長，漆膜越硬、強度越高、尤其高溫不變軟，對施工飾面提供更好的保護，在製造過程中，採用德國先進技術生產，密度非常之高，粒子小，能形成一層細密的漆膜，解決了傳統油性木器漆易黃變的缺點。具有優秀的防潮、防水及不黃變等特性。

### 用途

本產品適用於環境條件要求嚴格以及邊裝修邊使用的場所，如酒店、賓館、醫院、寫字樓、學校、家庭等門窗的表面裝飾。尤其適用於家俱裝飾，完全可替代油性漆。

### 特點

1. 以水為稀釋劑，無臭、無味、無毒害，利於健康與環保。
2. 塗膜堅韌，附著力強，耐溫耐磨。
3. 施工性好，易流平、乾燥快、不變黃、手感細膩豐滿。
4. 固含量高，塗膜穩定，耐水、耐酸堿、耐化學品。

### 使用方法

1. 施工表面應乾燥、清潔、平整、無油、無蠟；
2. (白坯處理)用500 ~ 600 # 砂紙打磨 → 塗啞光木器底漆；(刮塗二遍)，約1~2 小時後，用1000 ~ 1500 # 砂紙輕磨 → 塗面(光或啞)清漆；每隔1~2小時塗一遍，塗2~3遍。
3. (在原有木器漆上處理)用1000 ~ 1500 # 砂紙輕磨 → 塗面(光或啞)清漆；每隔1小時塗一遍，塗1~2遍。
4. 若追求完美的施工效果，可每層打磨漆面。

### 注意事項

1. 環境溫度 $< 8^{\circ}\text{C}$ 、濕度 $> 85^{\circ}\text{C}$ 、下雨天不宜施工使用。
2. 本產品嚴禁與有機溶劑或油性物質混合使用。
3. 塗刷應選用高級羊毛刷。
4. 漆膜必須幹透後才能做下道塗刷工序
5. 產品應存於 $8^{\circ}\text{C}$ 以上的陰涼、乾燥、潔淨處。用剩的產品應密封保存以防變質。