

(NCB)



彈性納米防水膜

簡介

Ni-Chem 防水膜是採用納米技術，以耐候性極強的德國高份子材質為基料，配一定份量的改性劑及助劑加工而成，可廣泛地覆蓋在不同基材上，塗覆後具有超強的黏結性及抗滲能力，防水壽命比常規混凝土結構更優越，應用範圍廣泛，是極優秀的防水材料。

抗老化性能特優，耐高、低溫；延伸率高，優良的透氣性，可使基材內的水氣向外透出，而防水膜外面的水份不會滲入內部。塗掃完成後，可直接在本產品蓋上磁磚、隔熱等建材，施工簡單易用。

產品特點

1. 產品活性成分可滲入水泥基面中的毛細孔、微裂紋內部，堵塞孔隙，杜絕滲漏，並在表面聚合形成一層緻密的防水膜；
2. 具有良好的柔韌性，能抵禦建築物的輕微震動和因各種原因產生的微裂縫；
3. 便於修補，凡有施工遺漏及破損處，只需按要求修補即可；
4. 適用於長期浸水的環境；
5. 不含有害性物質及揮發性溶劑，無毒、無害的特點。

使用範圍

屋面、內外牆、新舊接縫處、露臺、浴室、地庫、木材、金屬材料、瀝青上。更可用於泳池及飲用水儲水池等建築防水工程。

使用方法

1. 將本產品開罐攪拌均勻後，以毛掃，或滾筒，直接塗掃。如有裂縫過大，先填實刮平，再鋪上纖維網後塗掃。
2. 本產品最好經三次塗掃程序，第一層塗液可加入約 100 % 清水稀釋，第二層塗液可加入約 10 ~ 30 % 清水稀釋，第三層塗液可不用稀釋。
3. 每次須待表乾後再塗，塗料層建議厚度在 1.2~1.5mm最佳。

注意事項

1. 施工面以平整、潔淨及無積水為佳；如有裂縫須先作修補；
2. 氣溫5°C以下、相對濕度90%以上、雨天均不宜施工；
3. 切勿與其他塗料混合使用；
4. 本產品應儲放在室內陰涼地方，提防兒童伸手可及。
5. 施工正確及正常使用，塗料壽命可達10年以上。