

(NCI)



矽離子環保牆面漆

簡介

傳統塗料存在嚴重的環保問題，大都含有苯、甲苯、鉛等重金屬物質，透過空氣影響人們健康。矽離子環保牆面漆，以有機無機複合矽改性樹脂精製而成，堅硬而又有抗裂特性，水性無毒、不易燃、無公害、完全符現代環保標準。

產品特點

產品塗膜硬度極高，附著力極強；適用於內、外牆面，更能在光滑如鏡的瓷磚面上或金屬表面(例如：鐵片及鋁片)直接塗掃，逐步形成粘結穩固、金屬片對折，塗膜不爆裂，能有效地防止細微龜裂。易潔性能特佳，防霉性極好，超常的耐水、耐鹼和耐腐蝕，並且耐高、低溫變化、保色時間長，塗層細膩、平滑亮麗、耐洗刷20000次以上，抗老化性能卓越。其超常性能和使用效果超過一般常規內、外牆塗料10倍以上。

用途

用於建築物內、外牆、混凝土、水泥砂漿、瓷磚、木板、金屬等基層面上作裝飾防護，特別適合商場、住宅、幼兒園、醫院、酒店、商業大廈等建築物，及戶外傢俱、園藝設施、門窗及套框等耐侯性的高要求。

使用方法

1. 基面處理達到堅實、整潔、乾燥、無浮塵。
2. 使用前可加入10%以內的淨水稀釋、拌勻。

注意事項

1. 每進行下一道工序施工時，應待上一遍塗層表幹進行。
2. 塗料在使用前應充分攪拌均勻。
3. 氣溫5°C以下、相對濕度>85%或雨天不宜施工。